

LAMORAALSTRAAT 2

Algemeen

Lamoraalstraat 2 is het rechter pand van twee middenstandswoningen onder één kap die beiden in eigen beheer gebouwd zijn door de aannemer A. Hoekmeijer (Baanstraat 4 Alkmaar). De panden zijn ontworpen door de Alkmaarse architect Laurens Groen in de stijl van de Amsterdamse School. De bouwvergunning is 28-2-1922 verleend aan Hoekmeijer die aanvankelijk samenwerkt met J. Snijder. De hoofdinspecteur van de volksgezondheid verzoekt 14-06-1922 het trasraam anders op te metselen, namelijk 0.30 cm onder het maaiveld en 0.30 cm erboven. Hoekmeijer vraagt tevens een bouwpremie aan die wordt uitgekeerd ter bevordering van de particuliere bouwnijverheid. Deze bijdrage wordt in die tijd berekend naar de oppervlakte van de begane grond en de verdieping. De stichtingskosten bedragen inclusief de grondbedragen F. 20.000= (F. 2000.= afzonderlijk voor de grond). De beide woningen (2 en 4) zijn als huurwoningen gepland en men gaat uit van een huuropbrengst van F. 900.= per jaar.

De panden Lamoraalstraat 2 en 4 vormen een architecturale eenheid waarvan de voorkant uitbundiger met veel sierhoutwerk is vormgegeven en de achterzijde eenvoudig is uitgevoerd. Beide gevels zijn identiek ontworpen en ook de plattegronden zijn oorspronkelijk gelijk. In 1977 wordt dit pand op het riool aangesloten en in 1976 wordt de woning verbeterd met een badinrichting in de bestaande ruimte en in 1983 is er sprake van woningverbetering en wordt er een douche gerealiseerd.

In 1992 wordt de eigenaar subsidie verleend voor gevelrenovatie waaronder inbegrepen haken voegwerk en reiniging. De zinken goten worden in 1997 vernieuwd. De ramen aan de achterzijde zijn merendeels glasramen en ontdaan van de oorspronkelijke roeden en ook de voorramen zijn vernieuwd. Ook de voordeur en de ramen in de erker zijn niet meer oorspronkelijk.

Aanwezig zijn nog de originele tuinmuur rechts naast de keuken en de tuinschuur tegenover de keuken.

Beschrijving

Een op een rechthoekig grondplan opgetrokken halfvrijstaand woonhuis met twee bouwlagen onder een mansarde kap waarvan de noklijn evenwijdig loopt met de weg en dat gedekt is met gesmoorde blauwgrijze tuile du Nord en bolle nokvorsten en keperpannen. De schilden zijn onderaan flauw geknikt en de ruime overstek is voorzien van een bakgoot met rechte gootlijst. De deurpartij is gedekt met een staande strekkenrollaag en de ramen op de verdieping zijn direct tegen het beschot van de overstek gesitueerd. Aan weerszijden van de onderdorpel van het verdiepingsraam boven de voordeur loopt een staande rollaag, die rechts van de houten bekleding van de risaliet doorloopt tot de hoek. Dit raam is tevens voorzien van een rode gestegel lekdorpel. De risaliet rechts is uitgevoerd als een erker over twee verdiepingen met schuine zijden en is op de verdieping bekleedt met gepotdekselde delen.

De authentieke voordeur in de Amsterdamse Schoolstijl is bij nummer 2 vervangen door een nieuwe deur met boven elkaar gelegen grote ruiten.

De voorgevel (W) is boven een bruinrood trasraam opgetrokken in rode machinale baksteen waalformaat in halfsteens verband en met een witte snijvoeg. De spouwventilatie is uitgevoerd met open verticale voegen. Boven de rollaag die de voordeur dekt zijn twee muurankers geplaatst.

De gevel bezit rechts de genoemde risaliet en links in het teruggelegen geveldeel bevinden zich de entree en daarboven op de verdieping openslaande ramen. De overstek van het dak die als gevelbeëindiging dient, meandert met de verspringende gevel mee en loopt links op gelijke wijze verder boven de buurgevel van nummer 4.

De risaliet, gelegen ruim naast de rechter gevelhoek, bezit op de parterre een samengesteld raam staand op een borstwering, met aan de voorzijde een breed venster en in de schuine zijanten twee smalle rechthoekige vensters. Het middenraam is gevat tussen twee stevige afgeronde hoekstijlen en de schuine zijden worden op de muurovergang begrensd door een vlak houten deel. De glasramen die niet open kunnen zijn omlopend voorzien van houten lekdorpels. Aangrenzend aan de bovendorpel bevindt zich een 6-laags licht geprofileerde gepotdekselde gevelbekleding die daarboven een samengesteld raam in de houten bekleding omvat. De voorzijde bezit openslaande ramen en de twee schuine zijden zijn voorzien van opendraaiende ramen. De zijanten van de houten bekleding op de verdieping zijn op de muurovergangen voorzien van een smal recht deel met een afgeronde onderkant. Dwars op de hoekknikken aan de voorzijde zijn uitstaande houten delen geplaatst, die vanaf de vierde gepotdekselde plank met een zaagtand motief overgaan in een afgeronde onderkant. De bovenste drie gepotdekselde delen zijn aan weerszijde van de juist beschreven decoratieve hoekstijlen voorzien van vlakke houten trapeziumvormige vleugeltjes.

Links bevindt zich in de teruggelegen gevel de deurpartij waarvan de stevige geprofileerde houten kozijnen van de deur en het halraam nog origineel zijn. De nieuwe deur, staand op een rechte flinke natuurstenen dorpel, is voorzien van een bijbehorend bovenlicht hetgeen ook geldt voor het flankerende rechthoekige zijraam met betonnen lekdorpel. Onder deze lekdorpel bevindt zich op een rollaag de inpandige muurbrievenbus. Op de verdieping bevinden zich openslaande ramen horizontaal doorsneden met twee roeden en voorzien van matglas. Boven de ruime overstek is in het bovenste deel van het dakschild een met het buurhuis gedeelde dakkapel met plat dak en zinken zijanten aangebracht, voorzien van twee liggende openzetramen en met links midden een gepotdekseld scheidingspaneel.

De zijgevel (Z) is uitgevoerd als een blinde muur waarover de rollaag van de verdieping doorloopt en daaronder zijn over de hele gevelbreedte verdeeld: 5 muurankers bevestigd.

De achtergevel (O) is boven een donkerkleurig trasraam opgetrokken in machinale lichtrode baksteen waalformaat in halfsteens verband met snijvoeg. De spouwventilatie wordt verzorgd door open voegen. De gevel wordt beëindigd door een bakgoot met gootlijst waarboven zich een mansarde dak bevindt met lage knik en gedekt als eerder beschreven. De deuren en de ramen worden op de parterre gedekt door strekken en de ramen zijn op verdieping net als aan de voorzijde direct tegen het houten beschot van de overstek gesitueerd. Alle ramen zijn voorzien van bakstenen lekdorpels. De met het buurpand rechts gedeelde dakkapel is identiek aan die van de voorzijde. Op de noklijn bevindt zich op de scheiding van de twee huizen een gezamenlijke korte vierkante rode baksteen schoorsteen met een pijp.

Op de parterre bevindt zich links een schuifpui met een liggend bovenlicht en rechts de keukendeur met flankerend zijraam beiden gedekt door bijbehorende vierkante bovenlichten, met links een luifelraam. Naar alle waarschijnlijkheid is de kozijnsetting nog origineel evenals het keukenraam met horizontale roede, maar de keukendeur die nog wel in de onderkant de dubbele panelen bezit, mist het 4-ruits venster dat door roeden gedeeld was.

Op de verdieping direct onder de overstek bevinden zich twee paar identieke openslaande ramen met een middenstijl.

Naast de keuken rechts zorgt de originele tuinmuur samen met de schuur voor de erfafscheiding. De tuinmuur is opgetrokken in rode baksteen waalformaat in halfsteens verband en gedekt met zwarte nokvorsten. Haaks hierop aansluitend tegenover de keukendeur is een op rechthoekig grondplan opgetrokken originele schuur voorzien van een lessenaarsdak dat gedekt is met rode (en aangevuld met blauwe) tuile du Nord. Het dak rust op houten beschot dat gedragen wordt door horizontaal balkwerk. Een bakgoot liggend in beugels is samen met een boeiboord onder de aflopende dakzijde aangebracht. De gevels zijn boven een trasraam van rode baksteen waalformaat opgetrokken in kalkzandsteen in halfsteens verband. Zowel muur als schuur zijn nu wit geschilderd.

In de zijgevel (W) aan de keukenzijde is onder de dakzooam links boven aan een ventilatie opening middels verticale open voegen aangebracht. De schuurdeur bevindt zich links in de lange aan de tuinzijde gelegen gevel (Z) en is uitgevoerd als de vroegere keukendeur. De deur bezit in het onderdeel twee panelen gescheiden door een platte verticale middenstijl en verder een 4-ruits raam gedeeld door roeden. Aan de rechterzijgevel (O) is op de hoek links de hemelwaterafvoer met een bocht en tot halverwege boven de grond aangebracht. De gevel is verder voorzien van een raam in het midden, links boven een vierkante gevelopening en midden onder een dichtgetimmerde diereningang.

Motivering

Het pand Lamoraalstraat 2 met bijbehorende tuinmuur en schuur uit het eerste kwart van de jaren twintig van de 20ste eeuw is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van twee middenstandswoningen onder één kap, uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School. Tevens is het een mooi voorbeeld van het werk van de vaker in Alkmaar samenwerkende eigenbouwer A. Hoekmeijer en de Alkmaarse architect L. Groen. Het pand is beeldbepalend gelegen aan het begin van de Lamoraalstraat, nabij het Nassaplein te Alkmaar.